



CLOROPAINT - ХЛОРОПАИНТ

Характеристика и применение

CLOROPAINT - это эмаль на основе хлора и каучука, применяемая для окрашивания и гидроизоляции плавательных бассейнов и /или цементовозов содержащих не питьевую либо морскую воду. Этот материал характеризуется высокой адгезией и эластичностью, обладает прекрасной укрывистостью и обеспечивает хорошую механическую и химическую защиту поверхности.

Состав

Диоксид титана, хлор, каучук, алифатические растворители, пигменты фтолоцианина и различные добавки.

Методы нанесения

Удалите все следы старой покраски, а в случае нанесения на новые конструкции убедитесь, что на поверхности не присутствует никакой смазки или любых других веществ. Тщательно очистите и убедитесь, что поверхность полностью сухая.

Нанесите CLOROPAINT в два слоя. Разводите материал растворителем, подходящим для хлор-каучука: первый слой разводится с 10 % растворителя, второй слой наносится спустя 24 часа и разводится максимум на 5% с растворителем.

Технические характеристики

Удельный вес:	1250кг/л +/- 0,5%
Вид пленки:	глазурь
Цвет:	светло-голубой
Вязкость:	150"- 175" Чашка форда 4
Расход:	8-10 м.кв./л в один слой, 4-5 м.кв./л в два слоя
Упаковка:	16л, 2,5л в железной банке
Высыхание:	60 минут на ощупь, 24 часа - полное высыхание при 20°C
Нанесение:	кистью, валиком, краскопультом
Разбавление:	первый слой разводится с 10 % растворителя, второй слой - максимум на 5% растворителем
Хранение:	36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.