



SILOSSANA PRIMER - СИЛОССАНА ПРАЙМЕР

Характеристика и применение

Silossana Primer - силиконовая грунтовка высокого проникновения, бесцветная, на основе акриловых эмульсий, используется как грунт для силиконовых красок и штукатурок.

Не образует пленку, обеспечивает высокую воздухопроницаемость.

Состав

Акрил-силиконовая эмульсия, специальные поверхностно-активные вещества, добавки.

Методы нанесения

Подходит для минеральных и синтетических поверхностей, при условии, что они сухие и чистые.

Нанесите один слой Silossana Primer, разбавленный на 100% чистой водой.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,010кг/л +/- 0,5%

Вязкость: 70" - 80" Чашка Форда №4

Расход: 10 м²/л

Упаковка: 15л

Высыхание: на ощупь - около 30мин, при 20°C и влажности ниже 60%

полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности ниже 60%

Температура

нанесения: от 5°C до 30°C (не наносить при температуре ниже 5°C в самое холодное время суток)

Нанесение: кисть, валик, краскопульт

Разбавление: Водой на 100%

Хранение: 12 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.