



SPIVERSIL CORTINA - СПИВЕРСИЛ КОРТИНА

Характеристика и применение

Настенное покрытие для наружного использования на основе силиката, предназначенное для защиты и декорирования старых и новых зданий.

Ключевые особенности SPIVERSIL:

- отличная адгезия с любыми видами поверхности
- хороший уровень воздухопроницаемости
- прекрасная водонепроницаемость
- высокая сопротивляемость погодным условиям, свету и ультрафиолетовому излучению.

Состав

Силикаты, чистый известняковый наполнитель, с регулируемым размером фракций, особые укрепляющие наполнители, специальный оксид железа и/или титана устойчивый к ультрафиолету и щелочные добавки.

Методы нанесения

Подходит для подготовленных известковых и/или цементных поверхностей.

Основание должно быть прочным, без следов старой органической краски.

Нанесите один слой SPIVERSIL PRIMER (или FISSATIVO UNIVERSALE) на 100% разбавленный водой.

Подождите 24 часа, затем нанесите штукатурку SPIVERSIL CORTINA шпателем из нержавеющей стали, а затем пригладьте поверхность или создайте рисунок пластиковым шпателем.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,810 кг/л. +/- 0,5%

Цвет: по каталогу

Размер гранул: 0,8мм

Расход: 2.3-3кг/м.кв.

Упаковка: 25кг

Высыхание: на ощупь - около 4ч, при 20°C и влажности ниже 60%
полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности ниже 60%

Температура

нанесения: от 5°C до 30°C (не наносить при температуре ниже 5°C в самое холодное время суток)

Нанесение: шпатель из нержавеющей стали

Разбавление: материал готов к использованию

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.