



SUPERBIANCO - СУПЕРБЬЯНКО

Характеристика и применение

SUPERBIANCO - моющаяся краска для стен на водной основе для интерьеров с отличной кроющей способностью. Характеризуется особой белизной и легкостью в нанесении благодаря системе анти-дроп, при нанесении валиком и самостоятельному растеканию по поверхности при нанесении кистью. Может наноситься на любую поверхность: штукатурку, гипсокартон, известняк и/или цементные штукатурки, старые краски на водной основе (после предварительной подготовки).

Состав

SUPERBIANCO содержит диоксид титана, щелочестойкие винил-акриловые сополимеры в водной эмульсии, кристаллические карбонаты, тщательно отобранные аморфные элементы, специальные армирующие наполнители и нетоксичные добавки. Он не содержит никаких вредных веществ таких как свинец и хром на основе растворителей и пигментов.

Методы нанесения

Нанесите слой Fissativo Universale, разбавленного водой в пропорции от 1:5 до 1:10, в зависимости от уровня впитываемости поверхности. Оставьте поверхность сохнуть минимум на 4 часа, затем нанесите 2 слоя краски SUPERBIANCO, правильно разбавленной водой. Время высыхания между слоями 4-5 часов.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,450кг +/- 30г/л
Цвет:	белый, по вееру
Вид пленки:	матовая
Расход:	8-9м ² /л в 2 слоя
Упаковка:	14л
Высыхание:	30 минут, полное высыхание - 24 часа при t 20°C
Нанесение:	Кисть, валик, краскопульт
Разбавление:	40-50% воды для нанесения кистью или валиком, 60% воды - краскопультом
Истирание:	Устойчивость к влажной очистке поверхности - около 3000 циклов (UNI 10560)
Хранение:	36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.